



МОДЕЛЬ **НВ 200 ED**

для **РУКАВА DN2" ( 50мм )**



МАТЕРИАЛ :	URETANE / УРИТАН /
ДЛИНА :	45.7 см
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС :	2 кгс
ГАБАРИТЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ:	53 x 21 x 10 см
ТИП СТРОПЫ :	RS 16D
МОДЕЛЬ СТРОПЫ :	Металл "D-ring" стропа
ВЫСОТА СТРОПЫ : *измерение от конца крюка до конца стропы	18.4 см
МАТЕРИАЛ СТРОПЫ :	Стойкий к UV лучам ПЛЕТЕННЫЙ ПОЛИЭСТЕР
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ :	612 кгс , при коэф.запаса 5:1
	437 кгс , при коэф.запаса 7:1
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА :	93.3 C

Внимание : Также доступна модель Тип 4 Hook-Eye стропы (Модель # 234-я RS) для тяжелых условий работы. (номинальная мощность для 234-го RS: 907 кг / 5:1 или 648 кг / 7:1)

CE сертификат на стропы для номинальной мощности 500кгс при коэффициенте запаса 5:1.